



Switch Série 4800



TW 4819 AI TW 4810 AI

- * Portas PoE 100Mbps, Portas Uplink 1000Mbps
- * Suporte a IEEE802.3af/at
- * Função VLAN
- * Suporte à função watchdog
- * Todas portas com suporte MDI/MDIX (auto flip) e auto negociação
- * Fonte de alimentação embutida



Detecção inteligente: Identifica automaticamente dispositivos PoE e fornece alimentação elétrica de forma segura, sem causar danos a dispositivos incompatíveis.

Aplicações comuns: Ideal para pontos de acesso wireless, câmeras IP, telefones IP e rede de computadores.

MDI/MDIX Automático: Suporte a detecção automática de polaridade e auto ajuste de conexão

Nota: a distância de transmissão pode variar conforme o tipo de cabo utilizado. Recomenda-se o uso de cabos de rede padrão Cat5e ou Cat6 para melhor desempenho

Especificações Técnicas

Item

Voltagem do Adaptador

Consumo

Conectores de Rede

Portas PoE Ethernet

Portas Uplink

Slot SFP

Distância de Transmissão

SFP

Meio de Transmissão

Comutador de Rede

Padrões de Rede

Capacidade de Comutação

Memória de buffer de pacotes

Throughput

Tabela MAC

Taxa Encaminhamento Pacotes

10Mbps

100Mbps

1000Mbps

Alimentação PoE

Padrão PoE

Potência PoE

LEDs Indicadores

LEDs

Ambiente

Temperatura de operação

Umidade relativa

Temperatura de armazenamento

Dimensao (L*W*H)

Peso

TW 4819 AI

Descrição

AC 110V-240V

300W

Porta 1~16: 10/100Mbps

10/100/1000Mbps

1000Mbps

Porta POE 1 a 16 em 100Mbps até 100m

Porta Uplink até 100m

depende do módulo óptico (20km...100km)

Cabo de rede padrão Cat5/5e/6

IEEE802.3/802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.ab

38Gbps

1Mbits

28.272Mpps

2K

14.880pps/porta

148.800pps/porta

1.488.000pps/porta

IEEE 802.3af/at

af = 15.4W, at = 30W

LINK/ACT, 100Mbps, Indicador de status PoE,
Indicador de energia, Extensor

0°C~55°C

20~95%

-20°C~70°C

310mm*180mm*45mm

2.06kg

TW 4810 AI

Descrição

AC 110V-240V

120W

Porta 1~8 : 10/100Mbps

10/100/1000Mbps

NT

Porta POE 1 a 8 em 100Mbps até 100m

Porta Uplink até 100m

NT

Cabo de rede padrão Cat5/5e/6

IEEE802.3/802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.ab

5.6Gbps

1Mbits

4.1664Mpps

2K

14880pps/porta

148.800pps/porta

1.488.000pps/porta

IEEE 802.3af/at

af = 15.4W, at = 30W

LINK/ACT, 100Mbps, Indicador de status PoE,
Indicador de energia, Extensor

0°C~55°C

20~95%

-20°C~70°C

190mm*125mm*38mm

0.81kg