

TW 4862 PoE Extender



Extensor VLAN PoE 4POE Saída + 1POE Entrada

- Fornece 5 portas adaptativas 10/100Mbps com encaminhamento de dados em alta velocidade e sem perda de pacotes
- 5 Portas PoE 10/100Mbps
 - Porta entrada:
Porta 5 máx. 90W (44V–57V)
 - Portas saída:
Porta 1-3 máx. 30W, porta 4 máx. 60W
- Distância até 230m modo extender (VLAN)
- Compatível com IEEE802.3AF/AT/BT

Aplicações:

- Ponto de Acesso Wireless
- Câmera IP
- Telefone IP
- Redes de Computadores

Produto	Extensor PoE 10/100Mbps
Modelo	TW-4862
Potência de Saída	Porta 1-3 máx. 30W, porta 4 máx. 60W
Potência de Entrada	Porta 5 máx. 90W
Pino de Entrada de Energia	1/2+, 3/6-, 4/5+, 7/8-
Pino de Saída de Energia	Portas 1-3 (1/2+, 3/6-) Porta 4 (1/2+, 3/6-, 4/5+, 7/8-)
Potência Total	≤90W
Protocolo PoE	IEEE 802.3af/at/bt
Distância de Energia/Dados (Modo extender)	≤230m
Padrão de Rede	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
Método de Encaminhamento	10BASE-TX: 14.880pps/porta 100BASE-TX: 148.800pps/porta
Taxa de Encaminhamento	0,74Mpps
Endereço MAC	Tabela de 1.000 endereços MAC
Função de Porta	Mecanismo de prioridade de energia, encaminhamento rápido, aprendizado e envelhecimento automático de MAC IEEE802.3X modo full-duplex e backpressure para modo half-duplex
Ambiente de Trabalho	Temp. de operação: -10°C a 55°C Temp. de armazenamento: -40°C a 85°C
Peso	150g ±5%
Dimensões	(Comp.)101mm × (Larg.)152mm × (Alt.)35mm