

Modelo: TW-3460 FD



Breve Desricao:

Modulo de Camera Inteligente H4SVP
5MP COM RECONHECIMENTO DE FACE H.265

Caracteristicas:

- CMOS Varredura Progressiva 1/1.8"
- Compressao de Video: H.265 / H.264
- Suporte a dupla transmissao
- Pixels Efetivos: 2592(W)*1944(V)
- Iluminacao Minima: Cor: 0.01Lux, P/B: 0.001Lux, 0Lux (IR ON)
- HD IRCUT + Lente 6mm 5MP
- Suporte a 1ch entrada de audio e 1ch saida de audio
- Suporte a 1ch saida de alarme
- Suporte a deteccao de movimento, deteccao humana, cerca eletrônica, deteccao de fronteira, deteccao
- fora de servico, fluxo de estatística de pessoas
- Suporte a WDR verdadeiro de 120dB
- Fonte de alimentacao: DC12V / PoE (IEEE802.3af) / 48V
- Suporta gravacao em cartao Micro SD ate 256GB

MODELO	
TW-3460 FD	
Camera	
Sensor de Imagem	1/1.8" CMOS Varredura Progressiva
Processador Principal	T41NQ
Pixels Efetivos	2592(H)*1944(V)
Sistema de Varredura	Varredura Progressiva
Iluminacao Minima	Cor: 0.01Lux@F1.2, P/B: 0.001Lux@F1.2, 0Lux (IR ON)
Velocidade do Obturador	1/50 (1/60) ~ 1/10.000 s
Dia e Noite	Auto (ICR) / Cor / P&B
Amplitude Dinamica	WDR Verdadeiro, >120dB
Relacao S/R	>50dB (AGC DESLIGADO)
Balanco de Branco	Auto / Manual
Controle de Ganho	Auto / Manual
Reducao de Ruído	2D / 3D NR
Lente	
Distancia Focal	6mm 5MP
Infravermelho	
Nº LEDs IR	4 LEDs de iluminacao dupla
Distancia IR	20-25m
Video	
Compressao de Video	H.265 / H.264 / H.265+
Capacidade de Transmissao	Dupla transmissao
Resolucao de Imagem	Transmissao Principal: 5MP (2880*1620)@30FPS / 4MP (2560*1440) / 3MP (2304*1296) / 2MP (1920*1080)
Transmissao Secundaria: 448P (800*448) / 360P (640*360) / CIF (352*288)	
Taxa de Quadros	5MP@30fps
Taxa de Bits	6.1M ~ 8Mbps
Entrada/Saida de Audio	
Compressao de Audio	G.711U, G.711A
Entrada/Saida de Audio	Suporte a 1ch entrada de audio e 1ch saida de audio
Entrada/Saida de Alarme	
Entrada/Saida de Alarme	Suporte a 1ch saida de alarme por nivel
Rede	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protocolos de Rede	ONVIF, P2P, CGI, HTTP, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, GB28181
Smartphone	iPhone, Pad, Android Phone
Funcao de IA	
Funcao de IA	Deteccao de movimento, Deteccao Humano, Cerca eletrônica, Deteccao de Fronteira, Deteccao fora de servico, Fluxo de estatística de pessoas
Geral	
Temperatura de Operacao	-30°C~60°C
Umidade de Operacao	Menor que 95%RH (Sem condensacao)
Fonte de Alimentacao	DC12V / PoE (IEEE802.3af) / 48V
Carcaça	Modulo com dimensoes 38x53mm, espacamento de furos 38x38mm
Dimensoes	38*53mm
Slot Micro SD	Suporta cartao Classe 10 TF 256GB
Saida de Alarme	Saida IO (Output) de 3,3VCC