



Modelo: TW-5820 POE



Características:

- Sensor CMOS Sony de 1/2,8"
- Resolução em tempo real de 5 MP
- Baixa iluminação de 0,01 Lux
- Dia/Noite, AWB/MWB, BLC, HLC, DNR 2D/3D, obturador, IR-CUT
- D-WDR, espelhamento, rotação, desembaçamento
- OSD em vários estilos, detecção de movimento, máscara de privacidade
- RTSP e ONVIF compatíveis com diversos NVRs de terceiros
- Servidor de mídia com fluxo duplo H.264/H.265
- Serviço de nuvem P2P de fácil utilização
- Suporta autenticação de usuário e criptografia de vídeo
- Suporta captura por alarme para e-mail e FTP
- Acesso remoto via navegador, cliente PC e aplicativo móvel
- Porta de rede RJ45 100 Mbps, PoE IEEE 802.3af
- Proteção contra surtos de 4000 V
- Gabinete resistente à água, IP66
- 4 LEDs IR em matriz, alcance de 45 a 50 metros
- Lente motorizada de 2,8 a 12 mm

Modelo	TW-5820 POE
Câmara	
Sensor de imagem	CMOS Sony de 1/2,8"
Pixels efetivos	5 megapixels
Obturador eletrônico	Automático, 1/25 s a 1/100000 s
Iluminação mínima	0,01 Lux@F1.2 (AGC ligado), 0 Lux com IR ligado
Dia/Noite	Automático / Colorido / P&B / Temporizado
WDR	WDR digital
Balanço de branco	Automático / Manual
BLC / HLC	Suportado
DNR	DNR 2D/3D
Outros	AGC, detecção de movimento, máscara de privacidade, inversão, sobreposição OSD
Codificação	
Padrão de vídeo	H.264/H.265
Resolução de vídeo	Fluxo principal: 25 fps@6MP (3072x2048) / 25 fps@5MP (2592x1944) / 4MP (2592x1520) / 3MP; 30 fps@1080P/720P. Fluxo secundário: 25 fps@D1/VGA/360P/CIF etc.
Taxa de bits de vídeo	512 Kbps - 12 Mbps, VBR/CBR
Padrão de áudio	G.711-u/G.711-a
Microfone embutido	Opcional
Sobreposição OSD	Título e horário
LED infravermelho	
LED IR	4 LEDs IR em matriz
Distância IR	45 m - 50 m
Lente	
Distância focal	Lente motorizada de 2,8 a 12 mm
Serviços de rede	
Protocolo	HTTP/RTSP/FTP/SMTP/DHCP/NTP/NFS/RTMP
P2P	Sim
Web	IE, Firefox (ESR 32 bits), etc.
Mídia	CMS, Android, iOS
ONVIF	Compatível
Posição de guarda	Suportado
Recuperação após desligamento	Suportado
Geral	
Porta de rede	1-RJ45, 100 Mbps, PoE opcional

Dimensões:

