TWG | FICHA TÉCNICA

CÂMERA IP BULLET TW-2146 POE — 3 MP



Descrição do produto

Câmera bullet IP de 3 MP, com infravermelho para operação diurna e noturna, compressão H.265/H.264 e transmissão de vídeo em dois fluxos (dual stream). Sensor CMOS de varredura progressiva de 1/2,7 polegada, resolução de 2304 × 1296 pixels e iluminação mínima de 0,01 lux em cores, 0,001 lux em preto e branco e 0 lux com infravermelho ligado.

Câmera e imagem

Modelo	TW-2146 POE
Sensor de imagem	CMOS de varredura progressiva de 1/2,7"
Pixels da imagem	2304 (H) × 1296 (V)
Sistema de varredura	Progressiva
Iluminação mínima	Cores: 0,01 lux @ F1.2; P/B: 0,001 lux @ F1.2; 0 lux com IR ligado
Velocidade do obturador	1/50 (1/60) s a 1/10.000 s
Dia e noite	Automático (ICR) / Cores / Preto e branco
Ampla faixa dinâmica	WDR digital, superior a 80 dB
Relação sinal/ruído	Superior a 50 dB (AGC desligado)
Balanço de branco	Automático / Manual
Controle de ganho	Automático / Manual
Redução de ruído	2D / 3D

Lente e infravermelho

Distância focal	Lente IR de placa de 3 MP, 3,6 mm
LEDs infravermelhos	18 LEDs SMD
Alcance do infravermelho	20 m

Vídeo

Compressão de vídeo	H.265 / H.264
Capacidade de transmissão	Dois fluxos (dual stream)
Resolução de imagem	Fluxo principal: 3 MP (2304 × 1296), 2 MP (1920 × 1080), 1 MP (1280 × 720). Fluxo secundário: 448P (800 × 448), D1 (704 × 576), 360P (640 × 360), CIF (352 × 288).
Taxa de quadros	3 MP a 30 fps
Taxa de bits	0,1 a 8 Mbps

Rede

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protocolos de rede	ONVIF, P2P, CGI, HTTP, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS
Compatibilidade	ONVIF 2.4
Dispositivos móveis	iPhone, iPad e smartphones Android

Características gerais

Temperatura de operação	-20 °C a 60 °C
Umidade de operação	Inferior a 95% UR (sem condensação)
Alimentação	12 V CC / PoE (IEEE 802.3af)
Gabinete	Metálico branco, com tampa plástica, proteção IP66 e suporte de três eixos com passagem de cabos
Dimensões	62 × 67 × 180 mm