TWG | FICHA TÉCNICA

CÂMERA IP DOME FISHEYE TW-3360 POE



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Câmera IP dome olho de peixe (fisheye), 3 MP, com infravermelho e compressão H.265.

CARACTERÍSTICAS

• Sensor CMOS de 1/2,7 polegada com varredura progressiva
• Compressão de vídeo H.265 / H.264
• Suporte a transmissão de dois fluxos (dual stream)
• Pixels efetivos: 2304 (H) × 1296 (V)
• Iluminação mínima: colorido 0,01 lux @ F1.2; preto e branco 0,001 lux @ F1.2; 0 lux com IR ligado
• 3 LEDs infravermelhos em matriz, alcance de 20 m
• Lente infravermelha fisheye de 1,7 mm
• Redução de ruído 2D/3D e WDR digital
• Alimentação: 12 V CC / PoE (IEEE 802.3af)

TW-3360 POE | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Câmera

Modelo	TW-3360 POE
Sensor de imagem	CMOS de 1/2,7” com varredura progressiva
Pixels da imagem	2304 (H) × 1296 (V)
Sistema de varredura	Progressiva
Iluminação mínima	Colorido: 0,01 lux @ F1.2; P/B: 0,001 lux @ F1.2; 0 lux (IR ligado)
Velocidade do obturador	1/50 (1/60) s a 1/10.000 s
Dia e noite	Automático (ICR) / Colorido / P/B
Ampla faixa dinâmica	WDR digital, >80 dB
Relação sinal/ruído	>50 dB (AGC desligado)
Balanço de branco	Automático / Manual
Controle de ganho	Automático / Manual
Redução de ruído	2D / 3D

Lente

Distância focal	Lente IR fisheye de 1,7 mm

Infravermelho

Quantidade de LEDs IR	3 LEDs em matriz
Distância IR	20 m

TW-3360 POE | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Vídeo

Compressão de vídeo	H.265 / H.264
Capacidade de transmissão	Dual stream (dois fluxos)
Resolução de imagem	Fluxo principal: 3 MP (2304 × 1296) / 2 MP (1920 × 1080) / 1 MP (1280 × 720). Fluxo secundário: 448P (800 × 448) / D1 (704 × 576) / 360P (640 × 360) / CIF (352 × 288).
Taxa de quadros	3 MP a 30 fps
Taxa de bits de vídeo	0,1 a 8 Mbps

Rede

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protocolos de rede	ONVIF, P2P, CGI, HTTP, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS
Compatibilidade do sistema	Suporta protocolo ONVIF 2.4
Dispositivos móveis	iPhone, iPad, smartphones Android

Geral

Temperatura de operação	-20 °C a 60 °C
Umidade de operação	Inferior a 95% UR (sem condensação)
Alimentação	12 V CC / PoE (IEEE 802.3af)
Gabinete	Metálico branco, com suporte
Dimensões	Ø 121 × 85 mm