FICHA TÉCNICA | TW-3370 POE



Câmera dome IP olho de peixe (fisheye) infravermelha de 3 MP, com compressão H.265.

Principais características

• Sensor CMOS de varredura progressiva de 1/2,7”
• Resolução efetiva: 2304 × 1296 pixels (3 MP)
• Compressão de vídeo H.265 / H.264 e suporte a dois fluxos de vídeo
• Iluminação mínima: colorido 0,01 lux @ F1.2; preto e branco 0,001 lux @ F1.2; 0 lux com IR ligado
• 2 LEDs infravermelhos em matriz; alcance de 20 m
• Lente infravermelha olho de peixe de 1,7 mm
• Redução de ruído 2D/3D e WDR digital
• Alimentação 12 V CC / PoE (IEEE 802.3af)
• Codec de áudio: G.711U / G.711A

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | TW-3370 POE

Câmera

Sensor de imagem	CMOS de varredura progressiva de 1/2,7”
Pixels	2304 (H) × 1296 (V)
Sistema de varredura	Progressivo
Iluminação mínima	Colorido: 0,01 lux @ F1.2; P/B: 0,001 lux @ F1.2; 0 lux (IR ligado)
Velocidade do obturador	1/50 (1/60) s a 1/10.000 s
Dia e noite	Automático (ICR) / Colorido / Preto e branco
Ampla faixa dinâmica	WDR digital, superior a 80 dB
Relação sinal/ruído	Superior a 50 dB (AGC desligado)
Balanço de branco	Automático / Manual
Controle de ganho	Automático / Manual
Redução de ruído	2D / 3D

Lente e infravermelho

Distância focal	Lente IR olho de peixe de 1,7 mm
LEDs infravermelhos	2 LEDs em matriz
Alcance infravermelho	20 m

Vídeo

Compressão	H.265 / H.264
Transmissão	Dois fluxos (dual stream)
Resolução de imagem	Principal: 3 MP (2304 × 1296), 2 MP (1920 × 1080), 1 MP (1280 × 720). Secundário: 448P (800 × 448), D1 (704 × 576), 360P (640 × 360), CIF (352 × 288)
Taxa de quadros	3 MP a 30 fps
Taxa de bits	0,1 a 8 Mbps

Rede

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protocolos	ONVIF, P2P, CGI, HTTP, TCP/IP, IPv4, RTSP, RTMP, UDP, NTP, DHCP, DNS
Compatibilidade	Protocolo ONVIF 2.4
Dispositivos móveis	iPhone, iPad e Android

Informações gerais

Temperatura de operação	-20 °C a 60 °C
Umidade de operação	Inferior a 95% UR (sem condensação)
Alimentação	12 V CC / PoE (IEEE 802.3af)
Gabinete	Plástico branco, com suporte

Dimensões	Ø 121 × 85 mm