Fazendo parte da sua vida

FICHA TÉCNICA | TW-9520 CARD



CÂMERA BULLET WI-FI 2 MP

Iluminação dupla: infravermelho + luz branca

Resolução Full HD: 1920 × 1080

Áudio bidirecional

Cartão TF de até 256 GB

Proteção IP66 | Alimentação 12 V CC

CÂMERA	
Sensor de imagem	CMOS 1/2,9” com varredura progressiva
Pixels	1920 (H) × 1080 (V)
Sistema de varredura	Progressivo
Iluminação mínima	Cor: 0,01 lux @ F1.2; P/B: 0,001 lux @ F1.2; 0 lux (IR ligado)
Velocidade do obturador	1/50 (1/60) s a 1/10.000 s
Dia e noite	Automático (ICR) / Colorido / Preto e branco
Ampla faixa dinâmica	WDR digital, superior a 80 dB
Relação sinal/ruído	Superior a 50 dB (AGC desligado)
Balanço de branco	Automático / Manual
Controle de ganho	Automático / Manual
Redução de ruído	2D / 3D

LENTE E INFRAVERMELHO	
Distância focal	Lente de 4 mm, 3 MP
LEDs	2 LEDs infravermelhos + 2 LEDs de luz branca
Alcance infravermelho	20 a 25 m

VÍDEO E ÁUDIO	
Compressão de vídeo	H.264
Fluxos de vídeo	Duplo fluxo (dual stream)
Resolução principal	1920 × 1080 / 1280 × 720
Resolução secundária	704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288
Taxa de quadros	2 MP a 15 fps; 1 MP a 25 fps
Taxa de bits	0,1 a 8 Mbps
Microfone	Integrado
Alto-falante	Integrado

ARMAZENAMENTO E REDE	
Armazenamento	Cartão TF de até 256 GB
Conexão	RJ-45 (10/100Base-T) / Wi-Fi
Transmissão de alarmes	FTP, e-mail, navegador e software de gerenciamento

ARMAZENAMENTO E REDE	
Protocolos	TCP/IP, RTSP, RTP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, UPnP, RTMP
Compatibilidade	Protocolo ONVIF padrão
Navegadores	IE 8.0 ou superior, Edge, Chrome e Safari
Dispositivos móveis	iPhone, iPad e Android

INFORMAÇÕES GERAIS	
Temperatura de operação	-30 °C a 60 °C
Umidade de operação	Inferior a 95% UR, sem condensação
Alimentação	12 V CC
Gabinete	Plástico branco com proteção IP66
Dimensões	Ø 62,8 × 171,5 mm